

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://viatto.nt-rt.ru/> || vtt@nt-rt.ru

ПОДСТАВКИ И ПОДТОВАРНИКИ VIATTO

ПОДСТАВКА VIATTO ППК-U 732/546/752



Подставка для печей Unox CHEFTOP MIND.Maps PLUS & ONE открытая, направляющие на 6 уровней GN1/1 или 600x400, расстояние 70мм, труба 40/40 (для моделей XEVC-0311-EPR/ XEVC-0511-EPR/ XEVC-0711-EPR/ XEVC-1011-EPR/ XEVC-0311-E1R/ XEVC-0511-E1R/ XEVC-0711-E1R/ XEVC-1011-E1R/ XEVC-0511-GPR/ XEVC-0711-GPR/ XEVC-1011-GPR).

Вес, кг	28
Длина, мм	732
Ширина, мм	546
Высота, мм	752
Тип	подставка

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПКИ-400-ЮТ



Подтоварник VIATTO ПКИ-400-ЮТ используется на предприятиях общественного питания, магазинах для складирования продуктов питания и кухонного инвентаря.

- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной — 0.8мм.
- Каркас разборный, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5мм.
- Максимальная распределенная нагрузка — 80кг.
- Регулируемые по высоте ножки.

Длина, мм	400
Ширина, мм	400
Высота, мм	420
Тип	подтоварник
Материал каркаса	оцинкованная сталь

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПКИ-1200-ЮТ




Подтоварник VIATTO ПКИ-1200-ЮТ используется на предприятиях общественного питания, магазинах для складирования продуктов питания и кухонного инвентаря.

- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной — 0.8мм.
- Каркас разборный, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5мм.
- Максимальная распределенная нагрузка — 80кг.
- Регулируемые по высоте ножки.


Длина, мм	1200
Ширина, мм	400
Высота, мм	420
Тип	подтоварник
Материал каркаса	оцинкованная сталь

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ VIATTO ППК-(FCTS 664-711)-Н-ЮТ




Подставка для печей Viatto made in Italy / Тесноека открытая, направляющие на 6 уровней GN1/1 или 600x400, расстояние 90мм, труба 40/40 (для моделей VMI: FCM-664R, FCM-711R; Тесноека: EKF664UD, EKF664EUD, EKF711UD, EKF711EUD, EKF711EUD KWT/A)

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ VIATTO ППК-(FCTS 423)-Н-ЮТ



Подставка для печей Viatto made in Italy / Тесноека открытая, направляющие на 6 уровней GN2/3 или 425x340, расстояние 75мм, труба 40/40 (для моделей VMI: FCM-423, FCM-423M; Тесноека: EKF423P, EKF423UP)

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ VIATTO ППК-(FCTS 464)-Н-ЮТ



Подставка для печей Viatto made in Italy / Тесноека открытая, направляющие на 6 уровней GN1/1 или 600x400, расстояние 90мм, труба 40/40 (для моделей VMI: FCM-464M; Тесноека: EKF464, EKF464UD)

ПОДСТАВКА VIATTO ППК-U 842/665/692



Подставка для печей серий XV ChefLux (XV893/ XV813G/ XV593/ XV513G) и XB BakerLux, открытая, направляющие на 6 уровней GN1/1 или 600x400, расстояние 70мм, труба 40/40.

Вес, кг	31
Длина, мм	842
Ширина, мм	665
Высота, мм	692

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПКИ-400-Н-ЮТ

Подтоварник VIATTO ПКИ-400-ЮТ используется на предприятиях общественного питания, магазинах для складирования продуктов питания и кухонного инвентаря.

- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной — 0.8мм.
- Каркас разборный, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5мм.
- Максимальная распределенная нагрузка — 80кг.
- Регулируемые по высоте ножки.

Длина, мм	400
Ширина, мм	400
Высота, мм	420

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПСКИ-400-Н-ЮТ



Подтоварник VIATTO ПСКИ-400-Н-ЮТ применяется в качестве вспомогательного оборудования на предприятиях общественного питания. Используется для хранения кухонного инвентаря и продуктов питания или как подставка для оборудования.

- Подтоварник сварной из трубы 40x40 (полностью нерж.).
- Максимальная распределенная нагрузка — 250 кг.

Длина, мм	400
Ширина, мм	400
Высота, мм	420

ПОДСТАВКА VIATTO ППОН-500

Подставка под кастрюли VIATTO ППОН-500 предназначена для использования на предприятиях общественного питания, а также продуктовых складах и магазинах.

- Полностью изготовлена из нержавеющей стали.

Длина, мм	500
Ширина, мм	500
Высота, мм	350

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПКИ-600-ЮТ

Длина, мм	600
Ширина, мм	400
Высота, мм	420

ПОДСТАВКА VIATTO ППК-6 М



Подставка VIATTO ППК-6 М предназначена для установки пароконвектоматов типа ПКА.

- Имеет столешницу и направляющие для установки 6 гастроемкостей GN1/1.
- Все элементы выполнены из нержавеющей стали.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Каркас - труба 40/40.
- Сварная конструкция.
- Максимальная нагрузка на подставку 250 кг.

ПОДСТАВКА VIATTO ППК-10 М

Длина, мм	840
Ширина, мм	700
Высота, мм	630
Тип	подставка
Исполнение	открытая

ПОДСТАВКА VIATTO ППО-500

Длина, мм	500
Ширина, мм	500
Высота, мм	350

ПОДСТАВКА VIATTO ППК-500

Длина, мм	500
Ширина, мм	500
Высота, мм	870

ПОДТОВАРНИК VIATTO ПСКИ-1200-Н-ЮТ



Подтоварник VIATTO ПСКИ-1200-Н-ЮТ применяется в качестве вспомогательного оборудования на предприятиях общественного питания. Используется для хранения кухонного инвентаря и продуктов питания или как подставка для оборудования.

- Подтоварник сварной из трубы 40x40 (полностью нерж.).
- Максимальная распределенная нагрузка — 250 кг.

Длина, мм	1200
Ширина, мм	400
Высота, мм	420

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-41
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93