

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://viatto.nt-rt.ru/> || vtt@nt-rt.ru

СЛАЙСЕР VIATTO HBS-250



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слайсер HBS-250 полуавтоматический, предназначен для нарезки салями, ветчины, мяса, сыров, овощей.

Корпус выполнен из алюминивно-магниевого сплава. Слайсер обеспечивает нарезку строго заданной толщины. Толщина нарезки от 0,2 до 12мм. Полезная режущая поверхность 180мм. Заточивающее устройство прикреплено на каретку.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	HBS-250
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Вес, кг	16.5
Длина, мм	500
Ширина, мм	414
Высота, мм	355
Диаметр ножа, мм	250
Толщина нарезки, мм, до	12
Толщина нарезки, мм, от	0.2
Размеры в упаковке (дл.), мм	575
Размеры в упаковке (шир.), мм	465
Размеры в упаковке (выс.), мм	415
Вес в упаковке, кг	18.5